LICHTLEITERLÖCKE | SCHNITTSTELLENBLÖCKE

ALLGEMEINE DATEN

Die Signalübertragung erfolgt durch zwei gegenüberliegende Schnittstellenblöcke. Es werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem in internen und externen Pylon-Schnittstellen prozesssicher übertragen.

- Pneumatikblöcke sind mit Federkontaktstiften bestückt
- Geeignet für Prüfadaptern mit interner und/oder externer Pylon-Schnittstelle
- Prozesssichere Übertragung von Druckluft
- Weitere Arten von Schnittstellenblöcken:
  Hochstrom-, Koax-, Lichtleiter-, Signal und Sonderblöcke



PRODUKTVARIANZ

Produktgruppe	Produkttyp	Bezeichnung	Ausführung
Schnittstellenblock	Pneumatikblock	A-IB-PB-F-8 TSI-50-PBB	adapterseitig, 8 polig
Schnittstellenblock	Pneumatikblock	A-IB-PB-T-8 TSI-50-PSB	testsystemseitig, 8 polig
Schnittstellenblock	Pneumatikblock	A-IB-PB-F-3 TSI-50-PKS-3	adapterseitig, 3 polig
Schnittstellenblock	Pneumatikblock	A-IB-PB-T-3 TSI-50-PKD-3	testsystemseitig, 3 polig

GPS PRÜFTECHNIK GMBH
Steigerring 25 | D-59075 Hamm
✉ info@gps-prueftechnik.de

GPS PRÜFTECHNIK RHEIN/MAIN GMBH
Ferdinand-Porsche-Str. 17 | D-63500 Seligenstadt
✉ seligenstadt@gps-prueftechnik.de

GPS PRÜFTECHNIK Kft.
Zrí-nyi Miklós utca 105 | H-8900 Zalaegerszeg
✉ info@gps-pruftechnik.hu